

Hadice C 52 Techmatex

Hadice vyrobená ze syntetických vláken oboustranně povrstvená vysoce kvalitní pryží na bázi NBR – PVC.

Jednou z předností této hadice je její odolnost z vnitřní i vnější strany proti většině chemikálií jako například olej, benzín, nafta, kyseliny, louhy, roztoky solí apod.

Tato hadice se dále vyznačuje extrémní odolností vůči oděru. Má až 10x větší odolnost proti klasické požární hadici.

Je určena pro profesionální i dobrovolné hasičské sbory a to zvláště při lesních požárech, v chemických provozech a kdekoli jinde v agresivním či abrazivním prostředí.

Použitelná pro teploty od -30°C do +50°C, krátkodobě do +80°C.



Tabulka technických parametrů hadice C 52 Techmatex

Vnitřní průměr (mm)	Orientační hmotnost (g/m)*	Pracovní tlak (MPa) *	Zkušební tlak (MPa)	Destrukční tlak (MPa)
52	420	1,6	2,4	5,0

* údaje platí pro hadice bez koncovek

ADRESA: TECHNOLLEN BOJANOV s. r. o., 538 26 Bojanov, Czech Republic

Kontaktní osoby:

Radek Matouš, Tel.: 469 641 131, Fax: 469 641 133, mobil: 724 301 177, email: r.matous@technollenbojanov.cz,
Petra Pokorná, Tel.: 469 641 132, Fax: 469 641 133, mobil: 602 631 844, email: p.pokorna@technollenbojanov.cz

www.technollenbojanov.cz